





Listino prezzi suggeriti al pubblico n. 05/24 valido dal 16.05.2024

Il presente listino è in vigore per tutti gli ordini, che pervengono successivamente alla data di validità.

Tutti i prezzi sono in EURO, al netto di IVA e franco nostro magazzino.

Dove non specificato diversamente, la garanzia è di 12 mesi.

Le caratteristiche tecniche e i prezzi possono subire variazioni senza preavviso.

Le foto hanno lo scopo puramente illustrativo e dimostrativo del prodotto.

Non tutti i prodotti sono dotati di manuale d'istruzioni, in quanto sono destinati ad un uso professionale.



Indice delle sezioni

BENQ	4
BENQ - Proiettori LED	
BENQ - Proiettori DLP Serie S	
BENQ - Proiettori DLP Laser Serie L	
BENQ - Ottiche DLP Serie P92	
BENQ - Ottiche DLP Serie P95	
BENQ - Monitor Smart Signage Android	9
BENQ - Monitor Smart Signage Android Interattivi	9
BENQ - Monitor Smart Touch Android	
BENQ - Device Wireless	12
BENQ - Videocamere	13
Prodotti che escono dal listino	15





BENQ - Proiettori LED		Euro
Beng Beng	BENQ LW500ST Proiettore LED,1280x800, 2000lm Fornito con ottica manuale 0.72-0,87:1; contrasto 20.000:1; keystone V/H ±30°; Lens Shift N/A; corner fit; offset verticale +100%; speaker 10W. Ingressi: 2 HDMI, uscita Audio (3.5 mm minijack), RS232, USB-A (1.5A power); rumore: 32 db (28 dB Eco mode); durata LED 30.000 ore; consumo 165W; (WxHxD) 296x119x238 mm; peso 2.3 kg. Cod. art.: TVDP001662	1.171,00
	BENQ LW600ST Proiettore DLP, LED, 1280x800, 2500 lm Rapporto di proiezione 0.72-0.87 (Zoom 1.2X manuale), contrasto 20.000:1, durata gruppo LED 20.000 ore, proiezione libera in tutte le direzioni, 1 pannello DMD (16:9), 2D Keystone ±30° oriz. e vert. + Corner Fit. Connessioni: 2x HDMI 1.4a, RS232 (Dsub 9P), 2x USB tipo A (5V, 1,5A), 10W speaker. Rumorosità 34/28 db (standard/eco mode). Dimensioni WxHxD 303x107x220 mm, peso 2,6 kg. Cod. art.: TVDP001887	1.452,00
	BENQ LH600ST Proiettore DLP, LED, 1920x1080, 2500 lm Rapporto di proiezione 0.69-0.83:1 (Zoom 1.2X manuale), contrasto 20.000:1, durata gruppo LED 20.000 ore, proiezione libera in tutte le direzioni, 1 pannello DMD (16:9), 2D Keystone ±30° oriz. e vert. + Corner Fit. Connessioni: 2x HDMI 1.4a, RS232 (Dsub 9P), 2x USB tipo A (5V, 1,5A), 10W speaker. Rumorosità 34/28 db (standard/eco mode). Dimensioni WxHxD 303x107x220 mm, peso 2,6 kg. Cod. art.: TVDP001883	1.749,00

La garanzia sui prodotti BenQ LED è di 3 anni, la sorgente luminosa è garantita 3 anni o 20.000 ore.

BENQ - Proiettori DLP Serie .	S	Euro
NOO)	BENQ SH753P Proiettore DLP, 1920x1080, 5000lm Fornito con ottica manuale 1.39-2.09:1; compatibile con software MDA; contrasto 13.000:1; keystone V/H +/- 30 gradi; Lens Shift N/A; corner fit; offset verticale +115%; speaker 10W. Ingressi: 2x HDMI (1xMHL), Computer In (D-sub 15pin), uscita monitor (Dsub 15pin), Video composito (RCA), ingresso Audio (3.5mm mini jack), ingressp Audio L/R (RCA), uscita Audio (3.5mm mini jack), ingresso Microfono (Mini jack), RS232, LAN (RJ45), DC 12V Trigger (3.5mm Jack), USB A (1.5A power), USB Mini B (aggiormaneto FW). Rumore: 36/31 db (Eco mode); durata lampada max 2.500 ore; consumo 365W; (WxHxD) 314x117x233 mm; peso 3.3 kg. Cod. art.: TVDP001893	1.541,00

La garanzia sui prodotti BenQ serie S è di 3 anni, la sorgente luminosa è garantita 1 anno o 20.000 ore.

BENQ - Proiettori DLP Laser	Serie L	Euro
	BENQ LH650 Proiettore DLP Full Laser, 1920x1080, 4000lm Rapporto proiezione 1,15-1,50:1. Sistema illuminazione Laser, vita approssimativa senza interventi 20.000 ore, installabile in qualsiasi posizione anche in portrait, LumiExpert, controllo attraverso LAN, MDA, compatibilità locale DMS, aggiornamento FW via LAN, Qcast Mirror (opzionale). Pannello DMD da 0,48" (16:10), contrasto 3.000.000: 1, correz. Trapezio e angolare ± 30° vert., ± 30° orizz. Segnali TV da 480i a 1.080p. Ingressi: 2 HDMI (HDCP), RGB (Component/composito), DSub15 (IN+OUT), minijack audio(IN+OUT),USB tipoA. Connessioni controllo:RS-232 (DSub9), LAN (RJ45). Rumorosità 34 dB, consumo 392W, dimensioni (LxAxP) 416x166x312 mm, peso 6.3 kg. Finitura bianca. Cod. art.: TVDP001865	1.467,00

BENQ - Proiettori DLP Lase	er Serie L	Euro
Beng	BENQ LU930 Proiettore DLP, risoluz. 1920x1200,5000 lm Rapporto di proiezione 1.36-2.18:1 (Zoom 1.6X manuale), contrasto 3.000.000:1, durata gruppo Laser 20.000 ore, proiezione libera in tutte le direzioni, 1 pannello DMD da 0,48" (16:10), 2D Keystone ±30° oriz. e vert. + Corner Fit, lens shift oriz. ±23% e vert. ±60%. Connessioni: 2x HDMI 1.4a, 2x VGA (IN e OUT), 1x Component (3x RCA), 1x Composito, 1x audio IN (2x RCA), 2x audio (minijack IN e OUT), RS232 (Dsub 9P), LAN (RJ45), USB tipo A-2 (5V, 1,5A), 1x Trigger IN, 10W x2 speaker. Rumorosità 37/30 db (standard/eco mode). Dimensioni WxHxD 416x166x351 mm, peso 6,3 kg. Cod. art.: TVDP001281	3.067,00
Berng.	BENQ LU935 Proiettore DLP Laser,1920x1200, 6000lm Rapporto di proiezione 1.36-2.18:1, HDBaseT, smart system, BenQ Launcher, Hidden Wireless dongle WDR02U, Bluetooth Audio out, Digital zoom(2x), Digital Shrink and Shift. Contrasto 3,000,000: 1, offset verticale 110±2.5%, correz. trapezio e angolare ±40° vert. Ingressi: HDMI 1.4,HDBaseT, 2x D-Sub15 in/out, 2x RCA audio (in+out), USB-A (5V). Connessioni controllo:RS-232 (DSub9), LAN (RJ45). Rumorosità 33 dB, consumo 320W, dimensioni (LxAxP)416x166x351 cm, peso 7 kg. Finitura bianca. Cod. art.: TVDP001564	3.808,00
esing.	BENQ LK935 Proiettore DLP Laser,3840x2160, 5500lm NEW Rapporto di proiezione 1.36-2.18:1, HDBaseT, installazione 360°, 24/7 software di controllo/gestione DMS. Contrasto 3,000,000:1, shift ottico verticale ±60% orizzontale ±23%, correz. trapezio e angolare ±30° verticale e ±30° orizzontale, amplificatore audio 10W. Ingressi: 2x HDMI 2.0, 1x HDBaseT, 1x DP, audio In SP, audio out miniJack, USB-A (5V). Connessioni controllo: RS-232 (DSub9), LAN (RJ45), 12V trigger, 3D VESA out, telecomando a filo In/Out minijack. Rumorosità 40/33 dB, consumo 440W, dimensioni (LxAxP)416x166x351 cm, peso 7 kg. Finitura bianca Cod. art.: TVDP001941	5.956,00
	BENQ LU960 Proiettore DLP Laser 1920x1200, 5500lm Rapporto di proiezione: 1.127~1.697:1, installazione 360°, 24/7, compatibile 4K, software di controllo/gestione MDA. Regolazione manuale del fuoco e zoom, rapporto di contrasto 3.000.000:1; shift ottico V:±62%, H:±24%, Keystone V:±30°, H:±30°; audio incorporato 10 W, durata laser 20.000h; Ingressi: 2 HDMI (HDCP2.2), HDMI out, RGB in/out (D-sub9), minijack audio in/out, USB (mini B+Type A), trigger 12V, wired remote, seriale RS232 (D-Sub9), LAN (RJ45). Consumo 500W, rumorosità 37dB; Dimensioni (LxAxP) 480x183x402 mm; Peso 12 kg	4.889,00
The state of the s	Cod. art.: TVDP001557 BENQ LU960UST Proiettore DLP Laser,1920x1200, 5200lm Rapporto di proiezione 0,25:1, connettività HDBaseT, installabile in qualsiasi posizione, operatività 24/7, Geo Pro software (con limitazioni), Smart Projector Control App, Multi Monitoring & Control Software, compatibilità CEC, compatibile con 4K, vita approssimativa senza interventi 20.000 ore. Contrasto 3,000,000:1, offset verticale 122%, correz. trapezio e angolare ±30° vert., ±30° orizz. Ingressi: 2x HDMI (2 in/out HDCP 2.2), HDBaseT, DP, 2x D-Sub15 in/out (RGB/Component),2x RCA audio (in+out), USB-A (5V). Connessioni controllo: RS-232 (DSub9), LAN (RJ45), HDBaseT (RJ45). Rumorosità 37 dB, consumo 450W, dimensioni (LxAxP) 480x158x473 mm, peso 12 kg. Finitura Nera. Cod. art.: TVDP001495	5.719,00
	BENQ LU960UST+ Proiettore DLP, Laser, risoluz. 1920x1080, 5200 lm NEW Rapporto di proiezione 0,25:1, connettività HDBaseT, installabile in qualsiasi posizione, operatività 24/7, Multi Monitoring & Control Software, compatibile con 4k, vita approssimativa senza interventi 20.000 ore. Contrasto 3,000,000: 1, offset verticale 122%, correz. trapezio e angolare ± 30° vert., ± 30° orizz. Ingressi: 2x HDMI (2in/1 out HDCP 2.2), 1x HDBaseT, 1x DP, 2x D-Sub15 in/out (RGB/Component),2x audio jack (in+out), USB-A (5V). Connessioni controllo:RS-232 (DSub9), LAN (RJ45), telecomando cablato (minijack), 3D sync (miniDin). Rumorosità 37 dB, consumo 450W, dimensioni (LxAxP) 480x473x158 mm, peso 12 kg. Finitura Nera Cod. art.: TVDP001891	5.912,00
8000	BENQ LU960ST Proiettore DLP Laser 1920x1200, 5500lm Rapporto di proiezione: 0.77-0.84:1, HDBaseT, installazione 360°, opertatività 24/7, software di controllo/gestione DMS. Regolazione manuale del fuoco e zoom, rapporto di contrasto 3.000.000:1; shift ottico V:±62%, H:±24%, Keystone V:±30°, H:±30°; audio incorporato 10 W, durata laser 20.000h; Ingressi: 2 HDMI (HDCP2.2), HDBaseT, DP, RGB in/out (D-sub9), minijack audio in/out, USB (mini B+Type A), trigger 12V, wired remote, seriale RS232 (D-Sub9), LAN (RJ45), 3D Sync IN/OUT. Consumo 450W, rumorosità 37dB; Dimensioni (LxAxP) 479x182x402 mm; Peso 12.0 kg. Cod. art.: TVDP001677	6.445,00

BENQ - Proiettori DLP Laser	· Serie L	Euro
TO A STORE OF THE	BENQ LU960ST2 Proiettore DLP Laser 1920x1200, 5200lm Rapporto di proiezione: 0.5:1 per proiezioni fino a 200", HDBaseT, installazione 360°, software di controllo/gestione DMS, max risoluzione accettata in ingresso 4K. Regolazione manuale del fuoco e zoom con blocco finale, rapporto di contrasto 3.000.000:1; shift ottico V:±55%, H:±23%, Keystone angolare V:±30°, H:±30°; audio incorporato 10 W, durata laser 20.000h. Ingressi: 2 HDMI (HDCP2.2) + 1 out, HDBaseT, DP, RGB in/out (D-sub9), minijack audio in/out, USB (mini B+Type A), trigger 12V, wired remote, seriale RS232 (D-Sub9), LAN (RJ45), 3D Sync IN/OUT. Consumo 450W, rumorosità 37dB; Dimensioni (LxAxP) 479x182x402 mm; Peso 12.0 kg Cod. art.: TVDP001784	7.067,00
Nemos, —	BENQ LU935ST Proiettore DLP Laser 1920x1200, 5500lm Rapporto di proiezione: 0.81~0.89:1, HDBaseT, installazione 360°, 24/7 software di controllo/gestione MDA. Regolazione manuale del fuoco e zoom, rapporto di contrasto 3.000.000:1; shift ottico V:±60%, H:±23%, Keystone V:±40°, H:±40°; audio incorporato 10 W, durata laser 20.000h; Ingressi: 2 HDMI (HDCP2.2), HDBaseT, RGB in/out (D-sub9), minijack audio in/out, USB (mini B+Type A), trigger 12V, wired remote, seriale RS232 (D-Sub9), LAN (RJ45). Consumo 520W, rumorosità 39dB; Dimensioni (LxAxP) 416x166x351 mm; Peso 7.0 kg Cod. art.: TVDP001556	5.156,00
0	BENQ LK954ST Proiettore DLP Laser,3840x2160, 5100lm Rapporto di proiezione: 0.81~0.89:1, HDBaseT, installazione 360°, 24/7 software di controllo/gestione MDMS. Regolazione manuale del fuoco e zoom, rapporto di contrasto 3.000.000:1; shift ottico V:±60%, H:±23%, Keystone V:±40°, H:±40°, R:±40°; audio incorporato 10 W, durata laser 20.000h; Ingressi: 2 HDMI (HDCP2.2), DP, HDBaseT, minijack audio out, S/PDIF, USB A), 3D Sync IN/OUT, trigger 12V, wired remote, seriale RS232 (D-Sub9), LAN (RJ45). Consumo 440W, rumorosità 40dB (33dB Eco); Dimensioni (LxAxP) 416x166x351 mm; Peso 7.0 kg Cod. art.: TVDP001664	7.275,00
	BENQ LU9245 Proiettore DLP Laser, risoluz. 1920x1200, 7000 lm Fornito senza ottica. Sistema di illuminazine a Laser con doppia ruota colore per una migliore resa cromatica, vita approssimativa senza interventi di 20.000 ore, opertatività 24/7, installabile in qualsiasi posizione anche in portrait. Compatibilità 4K, connettività HDBaseT, simulazione DICOM. Rapp. contrasto 3.000.000:1, Lens Shift V -15% +50% e H ±5%, keystone vert. ±30° ortzz. ±30° + angolare. Connessioni: 2xHDMI (HDCP 2.2), 1xHDBaseT, 1xDVI, 1xVGA + VGA out , 1xRGBHV o component, 1xComposito, audio 4xRCA, RS232 2xDB9 (in/out), LAN 1xRJ45, 1xUSB, telecomando a cavo minijack in/out, 3D sync in/out. Audio mono 20W. Rumorosità 36 dB (Normale) 24 dB (Eco). Alimentaz. 100-240V max 650W. Dimensioni (LxAxP) 525x216x470mm, peso 24kg, colore nero.	8.000,00
	BENQ LU9255 Proiettore Full Laser, 1920x1200, 8500lm Fornito senza ottica. Sistema di illuminazine a laser con doppia ruota colore per una migliore resa cromatica, vita approssimativa senza interventi di 20.000 ore, opertatività 24/7, installabile in qualsiasi posizione anche in portrait, connessione HDBaseT, simulazione DICOM. Rapp. contrasto 3.000.000:1, Lens Shift V -15% +55% e H ±5%, keystone vert. ±30° orizz. ±30° + angolare. Connessioni: 2x HDMI (HDCP 2.2), 1x HDBaseT, 1x DVI-D, 1x VGA + VGA out , 1x RGBHV o Component (BNC), 1x Composito, audio 2x RCA (L/R) + 1x minijack + 1 out, RS232 2x DB9 (in/out), LAN 1x RJ45, 1x USB, telecomando a cavo minijack in/out, 3D sync in/out. Audio mono 20W. Rumorosità 36 dB (Normale) 24 dB (Eco). Alimentaz. 100-240V 1000W. Dimensioni (LxAxP) 525x216x470mm, peso 24kg (senza ottica), colore nero. Cod. art.: TVDP001446	10.815,00
= ### ###	BENQ LU9800 Proiettore DLP Laser,1920x1200, 10000lm Fornito senza ottica. Sistema di illuminazine a laser con doppia ruota colore per una migliore resa cromatica, vita senza interventi di 20.000 ore, opertatività 24/7, installabile in qualsiasi posizione anche in portrait, connessione HDBaseT, simulazione DICOM. Rapp. contrasto 3.000.000:1, Lens Shift V -15% +55% e H ±5% (dipende dall'ottica), keystone vert. ±30° orizz. ±30° + angolare. Connessioni: 2xHDMI, 1xHDBaseT, 1xDVI-D, 1xVGA + VGA out, 1xRGBHV o component (BNC), audio IN 1x minijack, audio OUT 2xRCA (L/R), RS232 2xDB9 (in/out), LAN 1xRJ45, 1xUSB, telecomando a cavo minijack in/out, 3D sync in/out. Rumorosità 42 dB (Normale) 38 dB (Eco). Alimentaz. 100-240V 893W. Dimensioni (LxAxP) 500x211x587mm, peso 26kg (senza ottica), colore nero. Cod. art.: TVDP001660	14.800,00

Cod. art.: TVDP001660

Garanzia di 5 anni sulla macchina, 5 anni o 30.000 ore sulla sorgente luminosa per i modelli LU9800, LU9750, LU9255, LU9245, LU785 e la serie LU960.Garanzia 5 anni sulla macchina, 5 anni o 20.000h sulla sorgente luminosa per i modelli LU930, LU935ST, LU935, LK954ST. Per il modello LH650 la garanzia è di 3 anni sulla macchina, 3 anni o 20.000h sulla sorgente luminosa

Euro

Le ottiche della serie P92 sono ottiche completamente manuali

Le ottiche della serie P92 sono ottiche completamente manuali		
	BENQ LS2SD2 Ottica standard Rapporto proiezione 1.6-2.0:1 (XGA), 1.62-2.03:1 (WXGA); 1.54-1.93:1 (WUXGA); Compatibile con LU9235, PX9230, PU9220+. Cod. art.: TVDP000716	460,00
	BENQ LS2ST3 Ottica fissa short throw Rapporto proiezione 0.8:1 (XGA), 0.81:1 (WXGA); Compatibile con PX9230, PU9220+ e LU9235. Cod. art.: TVDP000522	1.363,00
	BENQ LS2ST4 Ottica wide zoom Rapporto proiezione 1.3-1.65 (XGA), 1.25-1.6 (WUXGA). Compatibile con PX9210 e PU9220+ LU9235 e W8000 Cod. art.: TVDP001010	1.275,00
	BENQ LS2ST2 Ottica short throw Rapporto proiezione 0.8-1.14 (XGA), 0.77-1.1 (WUXGA). Compatibile con PX9210 e PU9220+ LU9235 e W8000 Cod. art.: TVDP001009	1.704,00
	BENQ LS2ST1 Ottica short throw Ottica zoom grandangolare; rapporto proiezione 1.14-1.35:1 (XGA), 1.15-1.37:1 (WXGA); Compatibile con PX9230, PU9220+ e LU9235. Cod. art.: TVDP000524	1.245,00
	BENQ LS2LT1 Ottica medium tele Rapporto proiezione 2.0-3.0:1 (XGA), 2.03-3.05:1 (WXGA); Compatibile con PX9230, PU9220+ e LU9235. Cod. art.: TVDP000526	1.023,00
	BENQ LS2LT2 Ottica zoom lunga: Ottica long tele Rapporto proiezione 3.11-5.9:1 (XGA), 3.15-5.3:1 (WXGA); Compatibile con PX9230, PU9220+ e LU9235. Cod. art.: TVDP000527	1.571,00

BENQ - Ottiche DLP Serie P95

Euro

Le ottiche della serie P95 sono servo assistite e quindi si possono regolare da telecomando

BENQ - Ottiche DLP Serie PS	05	Euro
	BENQ LS1SDA Ottica standard 1.54-1.93:1 Verificare il corretto rapporto di proiezione in funzione della risoluzione del proiettore. Compatibile con: PW9500/ PX9600/ PW9620/ PX9510/ PW9520/ PU9530/ LU9715/ PU9730/ PX9710/ LU9750/ LU9800. Cod. art.: TVDP001666	1.363,00
	BENQ LS1ST4 Ottica ultra short throw 0.38:1 Verificare il corretto rapporto di proiezione in funzione della risoluzione del proiettore. Compatibile con: PW9500/ PX9600/ PW9620/ PX9510/ PW9520/ PU9530/ LU9715/ PU9730/ PX9710/ LU9750/ LU9800. Cod. art.: TVDP000637	7.763,00
	BENQ LS1ST3A Ottica zoom short throw 0.77-1.1:1 Verificare il corretto rapporto di proiezione in funzione della risoluzione del proiettore. Compatibile con: PW9500/ PX9600/ PW9620/ PX9510/ PW9520/ PU9530/ LU9715/ PU9730/ PX9710/ LU9750/ LU9800. Cod. art.: TVDP001667	3.289,00
	BENQ LS1ST2A Ottica wide zoom 1.1-1.3:1 Verificare il corretto rapporto di proiezione in funzione della risoluzione del proiettore. Compatibile con: PW9500/ PX9600/ PW9620/ PX9510/ PW9520/ PU9530/ LU9715/ PU9730/ PX9710/ LU9750/ LU9800. Cod. art.: TVDP001669	2.193,00
	BENQ LS1ST1A Ottica wide zoom 1.25-1.6:1 Verificare il corretto rapporto di proiezione in funzione della risoluzione del proiettore. Compatibile con: PW9500/ PX9600/ PW9620/ PX9510/ PW9520/ PU9530/ LU9715/ PU9730/ PX9710/ LU9750/ LU9800. Cod. art.: TVDP001668	2.149,00
	BENQ LS1LT1 Ottica zoom media 2.22-3.67:1 Verificare il corretto rapporto di proiezione in funzione della risoluzione del proiettore. Compatibile con: PW9500/ PX9600/ PW9620/ PX9510/ PW9520/ PU9530/ LU9715/ PU9730/ PX9710/ LU9750/ LU9800. Cod. art.: TVDP000534	2.978,00
	BENQ LS1LT2 Ottica zoom lunga 3.58-5.38:1 Verificare il corretto rapporto di proiezione in funzione della risoluzione del proiettore. Compatibile con: PW9500/ PX9600/ PW9620/ PX9510/ PW9520/ PU9530/ LU9715/ PU9730/ PX9710/ LU9750/ LU9800. Cod. art.: TVDP000535	2.978,00
	BENQ LS1LT3 Ottica zoom lunga 5.31-8.26:1 Verificare il corretto rapporto di proiezione in funzione della risoluzione del proiettore. Compatibile con: PW9500/ PX9600/ PW9620/ PX9510/ PW9520/ PU9530/ LU9715/ PU9730/ PX9710/ LU9750/ LU9800. Cod. art.: TVDP000536	2.978,00

BENQ - Monitor Smart S	ignage Android	Euro
JEWELRY DESIGN	BENQ ST4302S Monitor E-LED 43", 3840x2160, lum. 400 cd/mq Pannello IPS, illuminazione Edge-LED, memoria 16Gb, operatività 18/7, orientamento landscape, player, compatibile con software: Device Management Solution (DMS), OTA (Over-the-Air), X Sign, memoria 3GB. Contrasto 1200:1, speaker 10+10W, angolo di visione 178°/178°, vita approssimativa 30.000 ore. Ingressi: DVI, 2 USB type A 2.0, RS232, microSD. Cornice T/B/L/R 13.9 mm, VESA 200x200, consumo 150W, dimensioni WxHxD 961x554x72 mm, peso 10,7 Kg, Finitura nera Cod. art.: TPLC001295	1.067,00
	BENQ ST5502S Monitor D-LED 55", 3840x2160, 400cd/mq Pannello LCD, illuminazione Direct-LED, android 8.0, operatività 18/7, orientamento landscape/portrate, wake-up VGA/HDMI, compatibile con X-Sign, memoria interna 16GB. Contrasto 1300:1, speaker 10+10W, angolo di visione 178°/178°, vita approssimativa 30.000 ore. Ingressi: 2 HDMI, DVI, VGA, 2 USB, LAN RJ45, RS232. Cornice T/B/L/R 13 mm, VESA 400x400, consumo 185W, dimensioni WxHxD 1242x713x64 mm, peso 17Kg, Finitura nera. Cod. art.: TPLC001301	1.334,00
Search Control of Cont	BENQ ST6502S Monitor LCD 65", 3840x2160, 400 cd/mq Pannello ADS, illuminazione Direct-LED, android 8.0, operatività 18/7, orientamento landscape, player, slot OPS, compatibile con X-Sign, memoria 16 GB. Contrasto 1200:1, speaker 2x10W, angolo di visione 178°/178°, vita approssimativa 30.000 ore. Ingressi: 3 HDMI, 1 DVI, 1 VGA, minijack audio IN e OUT, 2 USB type A, LAN RJ45, RS232 IN/OUT minijack, microSD, IR IN/OUT minijack. Cornice T/L/R/B14,9 mm, VESA 400x400, consumo 300W, dimensioni WxHxD 1462x837x68 mm, peso 29 Kg, Finitura nera. Cod. art.: TPLC001384	2.089,00
The second section of the sect	BENQ ST7502S Monitor LCD 75", 3840x2160, 400 cd/mq Pannello ADS, illuminazione Direct-LED, android 8.0, operatività 18/7, orientamento landscape, player, slot OPS, compatibile con X-Sign, memoria 16 GB. Contrasto 1200:1, speaker 2x10W, angolo di visione 178°/178°, vita approssimativa 30.000 ore. Ingressi: 3 HDMI, 1 DVI, 1 VGA, minijack audio IN e OUT, 2 USB type A, LAN RJ45, RS232 IN/OUT minijack, microSD, IR IN/OUT minijack. Cornice T/L/R/B14,9 mm, VESA 600x400, consumo 320W, dimensioni WxHxD 1683x961x83 mm, peso 36 Kg, Finitura nera. Cod. art.: TPLC001385	2.815,00
Seaton Se	BENQ ST8602S Monitor LCD 86", 3840x2160, 400 cd/mq Pannello ADS, illuminazione Direct-LED, android 8.0, operatività 18/7, orientamento landscape, player, slot OPS, compatibile con X-Sign, memoria 16 GB. Contrasto 1200:1, speaker 2x10W, angolo di visione 178°/178°, vita approssimativa 30.000 ore. Ingressi: 3 HDMI, 1 DVI, 1 VGA, minijack audio IN e OUT, 2 USB type A, LAN RJ45, RS232 IN/OUT minijack, microSD, IR IN/OUT minijack. Cornice T/L/R/B14,9 mm, VESA 600x400, consumo 500W, dimensioni WxHxD 1929x1100x80 mm, peso 50 Kg, Finitura nera. Cod. art.: TPLC001386	3.941,00

BENQ - Monitor Smart Sign	age Android Interattivi	Euro
CONTROL OF	BENQ IL5501 Monitor D-LED 55", 3840x2160, 400 cd/mq Monitor interattivo per attività commerciali, operatività 24/7, orientamento landscape/portrait, interattività multitouch fino a 40 tocchi con tecnologia IR, 32GB memoria, OPS slot, compatibile con X-Sign, X-Sign Broadcast, Teamviewer Meeting, DMS Cloud/Local, SO Android 8.0, wakeup HDMI/LAN, cornice 16.6 mm, contrasto 1300:1, angolo di visione 178°x178°, trattamento superficiale antiriflesso e resistente ai germi, tempo di risposta 8ms. Speaker 2x10W. Ingressi: 2x HDMI 2.0 + OUT, DP, VGA, 2xLAN, RS232, 3x USB (2x2.0, 1x touch), 2x minijackmic (IN+OUT), slot OPS. Consumo 230W. VESA 400x400, dimensioni (WxHxD) 1284x755x93 mm; peso 29 kg. Cod. art.: TPLC001334	2.030,00

BENQ - Monitor Smart Tou	ch Android	Euro
Go for Launch	BENQ RE6503A Monitor smart board D-LED 65", 3840x2160, 450cd/mq Monitor IPS interattivo per didattica, retro illuminazione direct LED, interattività multitouch fino a 40 tocchi con tecnologia Fine IR+, vetro temperato 9H antiriflesso, flicker free, low blu light, uso orizzontale. OS Android 11, funzione EZWrite 6, compatibile InstaShare 2 (via: Miracast, Airplay, Chromecast InstaShare App o pulsante), cloud collaboration, tramite webcam opzionale e condivisione schermo è compatibile con piattaforme di web conferencing, riconoscimento scrittura, compatibile con AMS DMS, XSign Broadcast, memoria 4GB/32GB, WiFi opzionale. Angolo di visione 178°x178°, tempo di risposta 8ms, contrasto 1200:1, operatività 18/7, speaker 2x20W. Ingressi: 3x HDMI 2.0, 1x DP 1.2, 1x VGA, 1x USB-C, 2x LAN gigabit, 4x USB-A (3x3.0, 1x2.0), uscita touch 2x USB-B (2x 2.0), audio line IN + OUT (3.5mm), 1x SPDIF ottico OUT, 1x slot OPS. Dotazione 2 penne, staffa di montaggio a parete. Consumo 124W max, VESA 500x400, dimensioni (WxHxD) 1484x908x90 mm; peso 38,6 kg.	1.882,00
Go for Launch	BENQ RE7503 monitor smart board D-LED 75", 3840x2160, 400cd/mq Monitor IPS interattivo per didattica, retro illuminazione direct LED, interattività multitouch fino a 40 tocchi con tecnologia Fine IR+, vetro temperato 9H antiriflesso, flicker free, low blu light, uso orizzontale. OS Android 11, funzione EZWrite 6, compatibile InstaShare 2 (via: Miracast, Airplay, InstaShare App o pulsante), cloud collaboration, tramite webcam opzionale e condivisione schermo è compatibile con piattaforme di web conferencing, riconoscimento scrittura, compatibile con AMS DMS, X-Sign Broadcast, memoria 4GB/32GB, WiFi opzionale. Angolo di visione 178°x178°, tempo di risposta 8ms, contrasto 1200:1, operatività 18/7, speaker 2x16W. Ingressi: 3x HDMI 2.0 + 1 OUT, 1x USB-C 65W, 1x VGA, 2x LAN gigabit, 6x USB (4x3.0, 2x2.0), audio line IN + OUT (3.5mm), 1x S/PDIF ottico OUT, uscita touch USB-B 1x3.0, 1x2.0 (tipo B), 1x slot OPS. Dotazione 2 penne, staffa di montaggio a parete. Consumo 408W max, VESA 800x400, dimensioni (WxHxD) 1709x1020x88 mm; peso 48 kg. Cod. art.: TPLC001398	2.623,00
Go for Launch	BENQ RE8603A Monitor smart board D-LED 86", 3840x2160, 450cd/mq Monitor IPS interattivo per didattica, retro illuminazione direct LED, interattività multitouch fino a 40 tocchi con tecnologia Fine IR+, vetro temperato 9H antiriflesso, flicker free, low blu light, uso orizzontale. OS Android 11, funzione EZWrite 6, compatibile InstaShare 2 (via: Miracast, Airplay, Chromecast InstaShare App o pulsante), cloud collaboration, tramite webcam opzionale e condivisione schermo è compatibile con piattaforme di web conferencing, riconoscimento scrittura, compatibile con AMS DMS, XSign Broadcast, memoria 4GB/32GB, WiFi opzionale. Angolo di visione 178°x178°, tempo di risposta 8ms, contrasto 1200:1, operatività 18/7, speaker 2x20W. Ingressi: 3x HDMI 2.0, 1x DP 1.2, 1x VGA, 1x USB-C, 2x LAN gigabit, 4x USB-A (3x3.0, 1x2.0), uscita touch 2x USB-B (2x 2.0), audio line IN + OUT (3.5mm), 1x SPDIF ottico OUT, 1x slot OPS. Dotazione 2 penne, staffa di montaggio a parete. Consumo 154W max, VESA 800x400, dimensioni (WxHxD) 1953x1172x90 mm; peso 63,1 kg. Cod. art.: TPLC001473	3.838,00
Co for Launch	BENQ RE9803 monitor smart board D-LED 98", 3840x2160, 400cd/mq Monitor IPS interattivo per didattica, retro illuminazione direct LED, interattività multitouch fino a 40 tocchi con tecnologia Fine IR+, vetro temperato 9H antiriflesso, flicker free, low blu light, uso orizzontale. OS Android 11, funzione EZWrite 6, compatibile InstaShare 2 (via: Miracast, Airplay, InstaShare App o pulsante), cloud collaboration, tramite webcam opzionale e condivisione schermo è compatibile con piattaforme di web conferencing, riconoscimento scrittura, compatibile con AMS DMS, X-Sign Broadcast, memoria 4GB/32GB, WiFi opzionale. Angolo di visione 178°x178°, tempo di risposta 8ms, contrasto 1200:1, operatività 18/7, speaker 2x16W. Ingressi: 3x HDMI 2.0 + 1 OUT, 1x USB-C 65W, 1x VGA, 2x LAN gigabit, 6x USB (4x3.0, 2x2.0), audio line IN + OUT (3.5mm), 1x S/PDIF ottico OUT, uscita touch USB-B 1x3.0, 1x2.0 (tipo B), 1x slot OPS. Dotazione 2 penne, staffa di montaggio a parete. Consumo 568W max, VESA 800x600, dimensioni (WxHxD) 2245x1323x90 mm; peso 98kg. Cod. art.: TPLC001400	13.126,00

BENQ - Monitor Smart To	ouch Android	Euro
Speciel (ight) Speciel (ight)	BENQ RM6504 Monitor smart board D-LED 65", 3840x2160, 450cd/mq Monitor interattivo per didattica certificato Google EDLA, ClassroomCare (Eyesafe® Certified 2.0, TÜV certified, Flicker-free, Anti-glare). Retro illuminazione direct LED, SO Android 13 e 8-Core SOC memoria 32GB, interattività multitouch fino a 40 tocchi con tecnologia IR (fornite 2 penne), vetro temperato 4mm anti riflesso. Funzione lavagna interattiva EZWrite 6, Insta Share 2, cloud collaboration, riconoscimento NFC, WiFi opzionale. Contrasto 1200:1, angolo di visione 178°x178°, operatività 18/7, tempo di risposta 8ms. Speaker 2x20W, array microfonico (8). Ingressi: 3x HDMI 2.0 + 1x OUT, 1x DP, 1x VGA, 2x LAN, 1x RS232, 7x USB-A (2x 2.0 + 5x 3.0), 3x USB-B (3.0), 3x USB-C (2x 3.0 + 1x 2.0 PD 65 W), 1x audio IN mic (3.5mm), 1x audio IN linea, 1x audio cuffie, 1x audio out SPDIF, 1x slot OPS. Consumo 106W. Staffa a muro inclusa VESA 600x400, dimensioni (WxHxD) 1489.3×905.8×87.1 mm; peso 36,8 kg.	2.815,00
Specifight	BENQ RM7504 Monitor smart board D-LED 75", 3840x2160, 450cd/mq Monitor interattivo per didattica certificato Google EDLA, ClassroomCare (Eyesafe® Certified 2.0, TÜV certified, Flicker-free, Anti-glare). Retro illuminazione direct LED, SO Android 13 e 8-Core SOC memoria 32GB, interattività multitouch fino a 40 tocchi con tecnologia IR (fornite 2 penne), vetro temperato 4mm anti riflesso. Funzione lavagna interattiva EZWrite 6, Insta Share 2, cloud collaboration, riconoscimento NFC, WiFi opzionale. Contrasto 1200:1, angolo di visione 178°x178°, operatività 18/7, tempo di risposta 8ms. Speaker 2x20W, array microfonico (8). Ingressi: 3x HDMI 2.0 + 1x OUT, 1x DP, 1x VGA, 2x LAN, 1x RS232, 7x USB-A (2x 2.0 + 5x 3.0), 3x USB-B (3.0), 3x USB-C (2x 3.0 + 1x 2.0 PD 65 W), 1x audio IN mic (3.5mm), 1x audio IN linea, 1x audio cuffie, 1x audio out SPDIF, 1x slot OPS. Consumo 106W. Staffa a muro inclusa VESA 800x400, dimensioni (WxHxD) 1717.1×1036.8×87.1 mm; peso 51,5 kg. Cod. art.: TPLC001491	3.512,00
*Spoor of light	BENQ RM8604 Monitor smart board D-LED 86", 3840x2160, 450cd/mq Monitor interattivo per didattica certificato Google EDLA, ClassroomCare (Eyesafe® Certified 2.0, TÜV certified, Flicker-free, Anti-glare). Retro illuminazione direct LED, SO Android 13 e 8-Core SOC memoria 32GB, interattività multitouch fino a 40 tocchi con tecnologia IR (fornite 2 penne), vetro temperato 4mm anti riflesso. Funzione lavagna interattiva EZWrite 6, Insta Share 2, cloud collaboration, riconoscimento NFC, WiFi opzionale. Contrasto 1200:1, angolo di visione 178°x178°, operatività 18/7, tempo di risposta 8ms. Speaker 2x20W, array microfonico (8). Ingressi: 3x HDMI 2.0 + 1x OUT, 1x DP, 1x VGA, 2x LAN, 1x RS232, 7x USB-A (2x 2.0 + 5x 3.0), 3x USB-B (3.0), 3x USB-C (2x 3.0 + 1x 2.0 PD 65 W), 1x audio IN mic (3.5mm), 1x audio IN linea, 1x audio cuffie, 1x audio out SPDIF, 1x slot OPS. Consumo 106W. Staffa a muro inclusa VESA 800x600, dimensioni (WxHxD) 1962.4×1174.9×87.1 mm; peso 65,2 kg. Cod. art.: TPLC001492	4.593,00
*sotellite **sotellite **sotel	BENQ RP6504 Monitor smart board D-LED 65", 3840x2160, 400cd/mq Monitor interattivo per didattica certificato Google EDLA, ClassroomCare (Eyesafe® Certified 2.0, TÜV certified, Flicker-free, Anti-glare, Air Quality, Air Ionizer), retro illuminazione direct LED, SO Android 13 e 8-Core SOC memoria 64GB, interattività multitouch fino a 50 tocchi con tecnologia IR (fornite 2 penne), vetro temperato 4mm anti riflesso. Funzione lavagna interattiva EZWrite 6, Insta Share 2, cloud collaboration, riconoscimento NFC, WiFi. Contrasto 1200:1, angolo di visione 178°x178°, operatività 18/7, tempo di risposta 8ms. Speaker 2x20W e subwoofer 16W, array microfonico (8). Ingressi: 4x HDMI 2.0 + 1x OUT, 1x DP, 1x VGA, 2x LAN, 1x RS232, 8x USB-A (1x 2.0 + 7x 3.0), 3x USB-B (3.0), 4x USB-C (2x 3.0 + 1x 2.0 PD 65 W + 1x 3.0 PD 100 W), 1x audio mic (3.5mm), audio linea, 1x audio cuffie, 1x audio out SPDIF, 1x slot OPS. Consumo 426W. VESA 600x400, dimensioni (WxHxD) 1488.4×937.3×117.7 mm; peso 40,6 kg. Cod. art.: TPLC001484	3.200,00

BENQ - Monitor Smart Tou	ch Android	Euro
Screille	BENQ RP7504 Monitor smart board D-LED 75", 3840x2160, 400cd/mq Monitor interattivo per didattica certificato Google EDLA, ClassroomCare (Eyesafe® Certified 2.0, TÜV certified, Flicker-free, Anti-glare, Air Quality, Air Ionizer), retro illuminazione direct LED, SO Android 13 e 8-Core SOC memoria 64GB, interattività multitouch fino a 50 tocchi con tecnologia IR (fornite 2 penne), vetro temperato 4mm anti riflesso. Funzione lavagna interattiva EZWrite 6, Insta Share 2, cloud collaboration, riconoscimento NFC, WiFi. Contrasto 1200:1, angolo di visione 178°x178°, operatività 18/7, tempo di risposta 8ms. Speaker 2x20W e subwoofer 16W, array microfonico (8). Ingressi: 4x HDMI 2.0 + 1x OUT, 1x DP, 1x VGA, 2x LAN, 1x RS232, 8x USB-A (1x 2.0 + 7x 3.0), 3x USB-B (3.0), 4x USB-C (2x 3.0 + 1x 2.0 PD 65 W + 1x 3.0 PD 100 W), 1x audio mic (3.5mm), audio linea, 1x audio cuffie, 1x audio out SPDIF, 1x slot OPS. Consumo 524W. VESA 800x400, dimensioni (WxHxD) 1709.4×1060.8×117.7 mm; peso 52,2 kg. Cod. art.: TPLC001485	3.823,00
Solutile Solution Sol	BENQ RP8604 Monitor smart board D-LED 86", 3840x2160, 400cd/mq Monitor interattivo per didattica certificato Google EDLA, ClassroomCare (Eyesafe® Certified 2.0, TÜV certified, Flicker-free, Anti-glare, Air Quality, Air Ionizer), retro illuminazione direct LED, SO Android 13 e 8-Core SOC memoria 64GB, interattività multitouch fino a 50 tocchi con tecnologia IR (fornite 2 penne), vetro temperato 4mm anti riflesso. Funzione lavagna interattiva EZWrite 6, Insta Share 2, cloud collaboration, riconoscimento NFC, WiFi. Contrasto 1200:1, angolo di visione 178°x178°, operatività 18/7, tempo di risposta 8ms. Speaker 2x20W e subwoofer 16W, array microfonico (8). Ingressi: 4x HDMI 2.0 + 1x OUT, 1x DP, 1x VGA, 2x LAN, 1x RS232, 8x USB-A (1x 2.0 + 7x 3.0), 3x USB-B (3.0), 4x USB-C (2x 3.0 + 1x 2.0 PD 65 W + 1x 3.0 PD 100 W), 1x audio mic (3.5mm), audio linea, 1x audio cuffie, 1x audio out SPDIF, 1x slot OPS. Consumo 619W. VESA 800x600, dimensioni (WxHxD) 1957×1200×117,7 mm; peso 64,7 kg. Cod. art.: TPLC001486	5.008,00

BENQ - Device Wireless		Euro
	BENQ InstaShow WDC10 2 trasmettitori HDMI + 1 ricevitore WiFi È una soluzione per la condivisione di contenuti in modalità wireless, senza la necessità di utilizzare alcun software, collegando il trasmettitore ad una porta HDMI ed una USB (per l'alimentazione). Caratteristiche: Risoluzione massima Full HD 1080p @60Hz, modalità video 30 fps, nessun driver o software da installare, connessione WiFi 802.11ac 5GHz, autenticazione WPA2, crittografia 128 bit, collegamento fino a 16 dispositivi, portata 8 metri, controllo da remoto tramite LAN o WiFi, kit composto da: 1 ricevitore e 2 trasmettitori + base di alloggiamento. Cod. art.: TGES000871	934,00
	BENQ InstaShow WDC10 BUTTON KIT 2 trasmettitori HDMI Il Button kit espande la dotazione standard di BenQ InstaShow WDC10 e WDC10C con altri due trasmettitori per agevolarne la fruizione nel caso vi siano più di due relatori. Composto da: 2 trasmettitori con connessione HDMI + base di alloggiamento. Non è compatibile con la versione WDC20. Cod. art.: TGES000872	549,00
	BENQ InstaShow WDC10C 2 trasmettitori USB C + 1 ricevitore WiFi È una soluzione per la condivisione di contenuti in modalità wireless, senza la necessità di utilizzare alcun software, collegando il trasmettitore ad una porta USB-C (con DP Alt Mode) o Thunderbolt 3. Caratteristiche: Risoluzione massima Full HD 1080p @60 Hz. Nessun driver o software da installare. Connessione WiFi 802.11ac 5GHz, autenticazione WPA2, crittografia 128 bit, collegamento fino a 16 dispositivi, portata 8 metri, controllo da remoto tramite LAN o WiFi, kit composto da: 1 ricevitore e 2 trasmettitori + base di alloggiamento. Cod. art.: TGES001303	1.038,00

BENQ - Device Wireless		Euro
	BENQ InstaShow WDC10C BUTTON KIT 2 trasmettitori USB C II Button kit espande la dotazione standard di BenQ InstaShow WDC10 e WDC10C con altri due trasmettitori per agevolarne la fruizione nel caso vi siano più di due relatori. Composto da: 2 trasmettitori con connessione USB-C (con DP Alt Mode) o Thunderbolt 3 + base di alloggiamento. Non è compatibile con versione WDC20. Cod. art.: TGES001304	638,00
	BENQ TZY31 Combo Set Kit completo InstaShare Kit composto 2 TWY31 InstaShare Button, 1 TDY31 WiFi Dongle e 1 TCY31 Cradle. Ideale per la condivisione del segnale video di PC, MAC, Notebook verso monitor Benq con installata l'APP InstaShare2. Cod. art.: TGES001790	815,00
	BENQ TWY31 InstaShare Button Trasmettitore WiFi USB-C Pulsante dotato di connessione USB-C per presentazioni wireless con TDY31, non è necessario nessun software. Ideale per PC, MAC e Notebook, consente la funzione touchback. Dimensioni (LxAxP) 67mm x 67mm x 23,2mm. Cod. art.: TGES001786	386,00
senq.	BENQ TCY31 Cradle Accessorio per TWY31 InstaShare Button Contenitore con 3 scomparti adatto ad ospitare i pulsanti TWY31 InstaShare (4) e gli acessori dei monitor (telecomando, penne interattive ecc.). Colore antracite. Dimensioni (LxAxP) 143x82x106 mm. Cod. art.: TGES001789	104,00

BENQ - Videocamere		Euro
•	BENQ VC01A Smart video sound bar con camera 4K Dispositivo Android OS, compatibile con qualsiasi visualizzatore tramite uscita HDMI, dotato di telecamera 4K ePTZ con zoom 5x, 120° di visione, funzione auto framing e speaker traking, 3 preset di puntamento memorizzabili. Array microfonica a 6 capsule copre fino a 8 m di distanza e funzione Noise Suppression. Speaker con potenza di 8W. connessione USB tra PC e sound bar o trasmissione wireless multimediale bidirezionale verso il dispositivo tramite InstaShare 2 o InstaShare Button (non fornito). Installabile in appoggio o a muro con staffa in dotazione. Connessioni: HDMI out, USB 3 (tipo A), USB 2 (tipo C), LAN RJ45, 1 audio aux (IN/OUT). controllo remoto via IR con telecomando. Alimentatore esterno 12V 3A. Dimensioni (LxHxD) 462x76x93 mm. Colore silver. Cod. art.: TLAV000123	1.541,00
	BENQ DVY21 Telecamera 1920x1080 video out USB Installabile solo in appoggio, plug & play compatibile con W7/W8.1/W10/macOS/10.10/LinuxUVC. Visione orizzontale 87°, verticale 50°, diagonale 88°, fuoco fisso, dotata di microfono omnidirezionale con cancellazione d'eco. Uscita video USB 2.0. Peso: 0,15 Kg. Dimensioni (WxHxD): 102x30x46 mm. Inclusi staffa e cavo USB. Cod. art.: TLAV000107	104,00
··· - bend dk ···	BENQ DVY32 Telecamera 3840x2160 video out USB Installabile solo in appoggio, plug & play compatibile con W7/W8.1/W10/macOS/10.10/Linux/ ChromeTM OS*, macOSTM 10.10 e superiori. Visione orizzontale 110°, verticale 72°, diagonale 120°, focus digitale 5x, messa a fuoco auto e manuale, dotata di microfoni omnidirezionali con cancellazione d'eco. Uscita video USB 3.0, consumo 5W, Peso: 0,4 Kg, dimensioni (WxHxD): 180x47x44 mm. Incluso cavo USB. Cod. art.: TLAV000115	815,00

BENQ - Videocamere		Euro
	BENQ DVY23 Telecamera 1920x1080 video out USB, HDMI, SDI Telecamera PTZ installabile sia in appoggio che a soffitto, zoom ottico 20x e zoom digitale 10x, plug & play, compatibile con W7/W8.1/W10/macOS/10.10/LinuxUVC. Visione orizzontale 55°, verticale 31°, diagonale 63°, Pan ±170° (100°/s), Tilt -30° +90° (45°/s), fuoco automatico e manuale, 10 preset richiamabili da telecomando, 255 da LAN. Uscite video/streaming contemporanee: HMDI, SDI, USB 3.0 (dual streaming), LAN con streaming dual streaming (RTMP, RTSP), ingresso audio linea minijack. Controllabile da RS232, rs422, RS485, IR con telecomando, LAN con web server. Protocollo di controllo VISCA. Alimentazione PoE o alimentatore esterno. Peso: 1,38 Kg. Dimensioni (WxHxD): 181x150x116 mm. Inclusi alimentatore, cavo USB e telecomando, staffe parete e soffitto opzionali. Cod. art.: TLAV000109	1.749,00

La garanzia sui prodotti Videocamere è di 2 anni. La garanzia sulle lampade è di 1 anno o 2.000 ore. La garanzia sui monitor e device wireless è di 3 anni.



Di seguito indichiamo i prodotti che dal 16.05.2024 non sono più presenti a listino